

---

# PREHLÁSENIE O VLASTNOSTIACH

DoP HI - 229/23-01

podľa Nariadenia EÚ č.305/2011, ktorým sa ustanovujú harmonizované podmienky uvádzania stavebných výrobkov na trh:

Identifikačný kód typu výrobku:

## SKYFLEX GLASS DESIGN

modifikovaný asfaltový pás so sklenou tkaninou a s elastomérovým bitúmenom;

8m x 1m x 5,2kg/m<sup>2</sup>

ochrana povrchu: bridlicový posyp / polymérová fólia

Zamýšľané použitie stavebného výrobku:

hydroizolačná vrstva pre viacvrstvé hydroizolačné systémy bez trvalej primárnej ochrany ako vrchná vrstva (EN 13707)

Výrobca:

**Fragmat S d.o.o. Šid, Branka Erića br.7, 22240 Šid**

Systém posudzovania a overovania stálosti úžitkových vlastností stavebného výrobku (AVCP):

**System 2+**

Harmonizovaná norma:

**EN 13707:2004+A2:2009 a EN 13969:2004 a EN 13969:2004/A1**

Notifikovaný orgán:

**1404 - Zavod za gradbeništvo Slovenije, Dimičeva 12, 1000 Ljubljana**

## Deklarované parametre:

Podstatné vlastnosti	Parametre			Harmonizovaná technická norma
	EN Metóda	Jednotka	Vyhlásenie	
Vodotesnosť	1928	kPa	≥ 60	EN 13707:2004+A2:2009
Ohybnosť pri nízkej teplote	1109	°C	≤ -15	
Odolnosť spoja v šmyku - pozdĺžne - priečne	12317-1	N/50mm	NPD NPD	
Odolnosť proti roztrhnutiu - pozdĺžne - priečne	12310-01	N	NPD NPD	
Reakcia na oheň	13501-1	trieda	E	
Správanie pri vonkajšom ohni	13501-5	trieda	Froof	
Odolnosť proti statickému zaťaženiu	12730/A	kg	NPD	
Odolnosť proti nárazu	12691/A	mm	NPD	
Pevnosť v ťahu - pozdĺžne - priečne	12311-1	N/50mm	≥ 1000 ≥ 1000	
Predĺženie - pozdĺžne - priečne	12311-1	%	≥ 2,0 ≥ 2,0	
Ohybnosť pri nízkej teplote proti umelému starnutiu pri dlhodobom vystavení zvýšenej teplote (12 týždňov pri 70°C)	1296/1109	°C	≤ -15	
Odolnosť voči toku pri zvýšenej teplote proti umelému starnutiu pri dlhodobom vystavení zvýšenej teplote (12 týždňov pri 70°C)	1296/1110	°C	≥ 90	
Odolnosť proti prerastaniu koreňov	13948	-	NPD	
Odolnosť proti chemikáliám	1847/13707 Príloha C	-	Vyhovuje	
Obsah nebezpečných látok	Príloha ZA	/	Neobsahuje	

Uvedené parametre výrobku sú v zhode so súborom deklarovateľných parametrov. Toto vyhlásenie o parametroch, sa v súlade s Nariadením EÚ č.305/2011, vydáva na výhradnú zodpovednosť uvedeného výrobcu.

Podpísal(-a) za a v mene výrobcu:



Director  
Veselin Popović

FRAGMAT s.r.o.  
SID  
000

Príloha ZA

Šid, 20.03.2023

