

PREHLÁSENIE O VLASTNOSTIACH

DoP HI - 227/23-01

podľa Nariadenia EÚ č.305/2011, ktorým sa ustanovujú harmonizované podmienky uvádzania stavebných výrobkov na trh:

Identifikačný kód typu výrobku:

SKYFLEX POLYESTER

modifikovaný asfaltový pás s polyesterovým rúnom a s elastomérovým bitúmenom;

8m x 1m x 4,0mm

ochrana povrchu: jemnozrnný minerálny posyp / polymérová fólia

Zamýšľané použitie stavebného výrobku:

hydroizolačná vrstva pre viacvrstvé hydroizolačné systémy bez trvalej primárnej povrchovej ochrany ako podklad a medzivrstva (EN 13707), a pre podzemné objekty ako odolnosť proti tlaku vody (EN 13969, typ T)

Výrobca:

Fragmat S d.o.o. Šid, Branka Erića br.7, 22240 Šid

Systém posudzovania a overovania stálosti úžitkových vlastností stavebného výrobku (AVCP):

System 2+

Harmonizovaná norma:

EN 13707:2004+A2:2009 a EN 13969:2004 a EN 13969:2004/A1

Notifikovaný orgán:

1404 - Zavod za gradbeništvo Slovenije, Dimičeva 12, 1000 Ljubljana

Deklarované parametre:

| Podstatné vlastnosti | Parametre | | | Harmonizovaná technická norma |
|--|-------------------------|----------|----------------|---|
| | EN Metóda | Jednotka | Vyhlásenie | |
| Vodotesnosť | 1928 | kPa | ≥ 100 | EN 13707:2004+A2:2009 a EN13969:2004 a EN 13969:2004/A1:2006 |
| Odolnosť vodotesnosti proti umelému starnutiu pri dlhodobom vystavení zvýšenej teplote (12 týždňov pri 70°C) | 1296/1928 | kPa | ≥ 100 | |
| Ohybnosť pri nízkej teplote | 1109 | °C | ≤ -15 | |
| Odolnosť spoja v šmyku - pozdĺžne - priečne | 12317-1 | N/50mm | ≥ 650 ≥ 400 | |
| Odolnosť proti roztrhnutiu - pozdĺžne - priečne | 12310-01 | N | ≥ 200 ≥ 200 | |
| Reakcia na oheň | 13501-1 | trieda | E | |
| Správanie pri vonkajšom ohni | 13501-5 | trieda | Froof | |
| Odolnosť proti statickému zaťaženiu | 12730/A | kg | ≥ 10 | |
| Odolnosť proti statickému zaťaženiu | 12730/B | kg | ≥ 15 | |
| Odolnosť proti nárazu | 12691/A | mm | ≥ 1700 | |
| Odolnosť proti nárazu | 12691/B | mm | ≥ 1700 | |
| Pevnosť v ťahu - pozdĺžne - priečne | 12311-1 | N/50mm | ≥ 650 ≥ 400 | |
| Predĺženie - pozdĺžne - priečne | 12311-1 | % | ≥ 30 ≥ 30 | |
| Ohybnosť pri nízkej teplote proti umelému starnutiu pri dlhodobom vystavení zvýšenej teplote (12 týždňov pri 70°C) | 1296/1109 | °C | NPD | |
| Odolnosť voči toku pri zvýšenej teplote proti umelému starnutiu pri dlhodobom vystavení zvýšenej teplote (12 týždňov pri 70°C) | 1296/1110 | °C | NPD | |
| Odolnosť proti prerastaniu koreňov | 13948 | - | NPD | |
| Odolnosť proti chemikáliám | 1847/13707 Príloha C | - | Vyhovuje | |
| Obsah nebezpečných látok | Príloha ZA | / | Neobsahuje | |

Uvedené parametre výrobku sú v zhode so súborom deklarovovaných parametrov. Toto vyhlásenie o parametroch, sa v súlade s Nariadením EÚ č.305/2011, vydáva na výhradnú zodpovednosť uvedeného výrobcu.

Podpísal(-a) za a v mene výrobcu:



Director
Veselin Popović

FRAGMAT s.r.o.
SID
s.r.o.
Príloha ZA

Šid, 20.03.2023

